

**FJERNKONTROLLTEKNOLOGI –
veldig enkelt å installere selv, og utrolig gunstig.**

	RADIOSIGNAL-SENDER	ITK-200	ITK-2	ITL-716	ITL-150	ITL-500	ITL-2000	ITL-23	YWT-8300	ITW-832	PIR-1000	PIR-5000	ITM-100	ITV-100	ITDS-50	SLF-7000	MLF-7100
FJERNSTYRT BRYTER	CMR-1000	•		•						•	•	•					
	ITL-1000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ITDL-1000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ITL-3500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ITL-230	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ITWR-3500	•	•														
CMR-1224	•		•					•			•	•	•				
FJERNSTYRT LAMPE	LBUR-100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FJERNSTYRT DIMMER	CMR-300	•			•			•						•			
	ITL-300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ITL-210	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ITL-250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ITDM-250	•	•						•					•			
FJERNSTYRT BRYTER	CMR-500	•		•				•						•			
	ITL-500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ITL-1000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ITL-1500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FJERNSTYRT KONTAKT	ITLR-3500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ITLR-3500T	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ITLR-300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	GRR-3500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	IT-2300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ITR-7000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FJERNSTYRT RINGEKLOKKE	MLR-8300												•				•
	MLR-7100												•				•
	IT-9000	•	•										•				•

X = Utallige kombinasjoner av sendere og mottakere



DU ØNSKER FØLGENDE:

- Å erstatte strømbrytere som skjules av et skap eller skyvedører
- Å reversere strømbrytere/strømkoblinger (ved leieleilighet)
- Å skru en hagefontene av og på
- Å åpne og lukke persienner til bestemt tid
- Å tilpasse hagebelysningen i forhold til dagslys
- Å tenne og slukke lyset på soverommet eller barnerommet uten elektrosmog
- Å lyssette kultur- og minnesmerker
- Å ha lyskilder uten å måtte stå opp (bevegelseshemming)
- Å bevege terrassemarkisen opp eller ned etter sollyset
- Å høre ringeklokken eller gongen på terrassen
- Å styre garasjeporten fra kjøretøyet
- Å sette en bryter på ditt hobbyrom, et modellbygg, båten eller bobilen
- Å aktivere lyset i butikkvindu ved skumring
- Å simulere tilstedeværelse i hjemmet ved bruk av tilfeldig lyspåsetting
- Å kunne justere lysstyrken for belysningsarmatur trinvis
- Å holde svømmebassengpumpen i drift innen en tidsbestemt ramme
- Automatisk lys ved åpning av dør (til kjeller)
- Å legge til bryter i ferdighus
- Og andre anvendelser

NYHETER FRA intertechno®



ITGW-433

GATEWAY – trådløs fjernstyring med mobiltelefon og Wifi

433MHz LAN Gateway fra intertechno lar deg koble alle IT-mottakere med iPhone, iPad, Android Smartphone eller Android nettbrett. Brukes til lys og varme eller elektriske apparater, sjalusier, markiser og garasjeporter. APP-en kan du laste ned **gratis**.





IT-BT

BLUETOOTH SWITCH – Den aller enkleste trådløse forbindelsen med mobilen overalt i huset

Android-mobilen din blir til en **koblingsentral** for alle intertechno trådløse mottakere. Perfekt **timing** med et **elektronisk uke-koblingsur** for 15 mottakere. Nøyaktig **-dimmerinnstilling som synkroniseres** for konstant lysstyrke. Bruk inntil **6 Smartphones** samtidig. **Moderne bluetooth-teknologi** gir stor rekkevidde. PC, router eller SIM-kort trengs ikke. **Gratis APP**. **Ingen månedsgebyrer**.



IT-SMS

TELE SWITCH – styr hjemmet ditt og overvåk det fra verdens ende

Mobilen blir koblingsentral **for fjernstyring av de trådløse enhetene i hjemmet**. **Alle intertechno trådløse mottakere** betjenes sikkert. Aktuell **koblingstilstand** (av eller på) **for inntil 18 enheter** meldes per sms. Feks. ved strømbrudd, vannskade, innbrudd osv. **3 telefonnummere** kan motta meldinger på denne måten. Integrrert dag/uke-tidsur for inntil 15 mottagere. Kan tas i bruk umiddelbart med ett SIM-kort og **gratis APP**.





www.intertechno.at

Din faghander:





Frigjør deg

intertechno®

RADIOSIGNAL-TEKNOLOGI/TEKNIKK –
Til ledningsfri tilkobling av lamper og elektriske apparater

Norwegen



Enkel installasjoner bak bryteren



Enkel å montere overalt – slå av-og på uten strøm



Tidsbestemt bruk – tidsnok „God morgen“



Ledningsfri tilkobling i hagen



Gunstig for garasjeåpninger – til alle drivakslar



Belysning i hus og hage



Sikkerhet med radiosignal tilkobling



Fontenestyring

intertechno RADIOSIGNALMOTTAKER

FJERNKONTROLLBRYTER PÅ/AV

For å slå elektroniske enheter og lamper av og på. Sett inn i kraftledningen og koble til radiosignalbryteren. Lampe, motor, pumper, ventilatorer, varmeovner osv. Kan installeres i over- og underetasjen.

CMR-1000 Radiosignalbryter, for alt 230 V elektronisk utstyr og lyspærer som tåler opptil 1000 Watt.

ITL-1000 Radiosignal-Allrounder 1000 Watt, potentialfri. **7 trinns automatisk avkobling** i tidsspennet fra 2 sek til 8 timer eller manuell av- og påslåing. For alle 230 V lyspærer og til bruk for garasjeporter, døråpner, ganglys, ventilatorer (WC) og utstillingsvinduer.

ITDL-1000 Strømskillebryter 1000Watt, til reduksjon av elektronisk smog i rommet. Egner seg veldig godt for LED lamper dersom den bytter mellom alle strømfelt.

ITL-3500 3-sidig Radiosignalmottaker 3500 Watt, 3 brukere kan koble seg til enkeltvis eller som gruppe og veksle mellom seg.

ITL-230 Radiosignal-Modul 230 W. Kan installeres bak enhver standard eller tilgjengelig lysbryter. Kan betjenes manuelt eller fjernstyrt, egnet for 230W lyspærer og halogenlamper.

ITWR-3500 Radiosignal strømbryter 3500 Watt: den sterkeste og minste bryter på markedet. Gjør det mulig å bruke eksisterende stikkontakter (dypt liggepunkt).

CMR-1224 Installasjonskontakt 12/24 VDC med 15/7 Ampere: ideell for bilen, bagasjerommet, camping, solceller eller til bruk i modellbygg.

LAMPEVERSJON

LBUR-100 For ledningsfri kobling av samtlige 230 V lamper inntil 100Watt med E-27 hus. Kan kun brukes på steder der det er tilgjengelig strømtilkobling og der hvor det er vanskelig å legge inn strømbryter. Brukes i hageområdet, kjeller, garasje, lagerrom etc.

INSTALLASJONSDIMMER

Trinnløs justering sørger for **romantisk lys i rommet** og er samtidig **energibesparende**.

CMR-300 Til regulering av alle 230V/lyspærer og høyvolts-halogenlamper fra 50-300Watt.

ITL-300 Installasjonsdimmer 50-300Watt. For alle 230V/lyspærer og høyvolts-halogenlamper. Med glassrørsikring og avtakbar monteringsramme.

ITL-210 Dimmer Modul 30-210 Watt, til installasjon bak enhver standard- eller tilgjengelig lysbryter. Dermed blir den allerede eksisterende bryteren en dimmer. Manuell eller fjernstyrt betjening av 230V lyspærer som også høy- og lavvolts halogenlamper.



ITL-1000



ITL-3500



ITWR-3500



LBUR-100



ITL-300



ITL-250

ITL-250 Dimmer 3-250 Watt; for alle 230V/lyspærer høy- og lavvolts halogenlamper, dimmbare LED- og energisparelamper. Minstebelysning på 8 trinn.

ITDM-250 Radiobølge-Universaldimmer 3-250 Watt; Dimmermodul for alle 230 V lamper/ligner på Funk LED Dimmer ITL-250, men er laget for installasjon bak enhver standard eller eksisterende lysbryter.

RADIOSIGNALBRYTER FOR TILLEGGSSENER

Den bekvemme muligheten å styre persiener, markiser eller dører. Ytelse **500 og 1000 Watt**.

CMR-500 Persiennestyring, automatisk avkobling etter 2 min. Spesielt godt egnet hvis en lamelljustering er nødvendig.

ITL-500 Persiennestyring, potentialfri, automatisk avkobling etter 5 min, egner seg for store markiser eller **tildekning av svømmebasseng**.

For garasjeporter anbefaler vi **ITL-1000 Funk-Allrounder** 1000Watt, **potentialfri**.

ADAPTER

Tilbyr en spesiell komfort og sikkerhet. Du kan slå lamper og andre elektriske enheter på og av fra tryggheten i din stol eller fra din seng.

IT-1500 3-delers sett 1500 Watt; veldig prisbevisst; kombinerbart med andre sendere og mottakere fra Intertechno. Også mulig med gruppetilkobling.

ITLR-3500 3500Watt; stabilitet og robusthet gjør denne meget stabil.

ITLR-3500T med avkoblingsautomatikk 3500Watt; avkoblingen kan programmeres å gå innenfor tidsrammen 7 sek til 8 timer. Bruksområde: avfallscontainere, omløpspumpe for varmtvann etc.

ITLR-300 Dimmer for fortryllende lys i rommet, brukes for 230V lys- og halogenlamper av 40-300Watt.

GRR-3500 Outdoor Av/På, 3500 Watt, ekstremt værbestandig utførelse (IP44) for bruk på utearealer.

IT-2300 Stikkontaktboks 4-deler, 2300 Watt; til samtidig av- og påkobling gjennom tastetrykk, f. eks for underholdningselektronikk eller flere lamper, printere, springbrønn... **strømbesparende** gjennom standby reduksjon ned til totalt 0,7 Watt.

intertechno Radiosignal-SENDER

RADIOBØLGE HÅNDSENDER

Et mangfold av håndsendere oppfyller forskjellige behov. Batteri er allerede inkludert.

ITK-200 Radiosender Pocket: som nøkkelanheng: ideal for flere bruksområder, som f. eks lys på gården, trappehus som også i hagen.



ITDM-250



ITL-500



IT-1500



GRR-3500



IT-2300



ITK-200



ITKL-2

ITKL-2 Mini fjernkontroll, for kobling av 2 mottagere. Ideelt for garasjeporter eller som døråpner. Værbestandig, kan derfor også anvendes i hageområder.

ITLS-16 Fjernkontroll, spesielt elegant og praktisk; **utstyrt med 16 koder** (for 16 mottakere). Kommer i sett med adaptere ITRL-3500 og ITRL-300.

ITS-150 Håndsender, for opptil 16 mottakere. Inklusive transparent veggholder.

ITZ-500 Radiosignal-Timer. Enkel betjening for fullkommen **automatisering av av- og påkoblingssekvenser**. 12 muligheter per dag for 3 programtyper: engangskobling, daglig repeterende kobling og tilfeldig tilkobling. Inklusive transparent veggholder. Anvendelsesområder: vekkerklokke, persiener, trappelys, gårdsplass, plantelys, akvarium...

SENDERMODULER

ITS-2000 Twinsender, enhver ønsket stikkontakt kobles til senderen! Gjennom dobbel tilkoblingsmulighet er denne modulsenderen også egnet som seriekoblingsenhet. Den potentialfrie inngangen kan brukes til alle typer brytere, som termostater, sensorer, sluttbryter for portdører.

ITS-23 Dualsender med 2 kanaler; spenningsfri kontakt (som ITS-2000) og en 230V Kontakt. Denne 230V kontakten kan også brukes til kobling eller mottak som også til strømovervåkning. Batteridrevet.

VEGGSENDER

Veggsender brukes til å slå mottaker og dimmer av og på. Brukes også til tilkobling av rullegardiner og også persiener. Festes med skruer og dobbelttape på glass, fliser og møbler.

YWT-8500 Veggsender: anvendes på utallige måter. Det er også enkelt å få til en veksle- eller krysskobling.

ITW-852 Seriesender Vegg; til fjernstyring av 1 eller 2 radiosignalmottakere.

RAMMER

IT-2 Dobbeltamme for en elegant og ren installasjon av 2 veggsendere. Også for bevegelsesdetektor PIR-1000.

VÆRBESKYTTELSESEKSEL

ITX-85 til ekstreme værforhold og beskyttelse av veggsenderen utendørs (IP 56). Tåler all slags vær.

BEVEGELSESDETEKTOR

Batteridrevet og dermed uavhengig anvendelse uansett sted. Avkobling følger automatisk etter valgt tid innenfor tidsspennet **5 sekunder og 10 minutter. Dermed også strømbesparende**.



PIR-1000

PIR-1000 Estetisk løsning for inneområder Trappelys, kjellerbelysning. Kan også kobles til ringeklokken ITR-7000.

PIR-5000 Værbeskyttet (IP44), kan festes overalt, også i uteområder. Deteksjonsområde 12m. også for ringeklokke ITR-7000, MLR-7100 og MLR-8300.

MAGNETKOBLING

ITM-100 Festes i vindu, dører... med utallige anvendelsesområder. Vekselvis innstilling av av- og påsettinger for f. eks lys ved åpning eller lukking av alle typer dører (også skyvedører) og derfor også ideell for modellbygg. Også til aktivering av ringeklokken ved døråpning eller åpning eller lukking av vindu.

UTVIDELSER

ITV-100 Værbestandig (IP56): doubler rekkevidden av opptil 6 forskjellige av/på-signaler. Kan også brukes i hagen. For alle sendere. Batteridrevet.

SKUMRINGSBRYTER

ITDS-50 Værbestandig IP56- valgbart skumringsstadium Valgbar avbryter innenfor 2 til 8 timer eller auto. Ideell for gårds- og hagebelysning, automatisering av belysning i utstillingsvinduer eller julebelysning. Også persiennestyring er mulig. Batteridrevet.

intertechno RADIOSENDER-RINGEKLOKKER

IT-7000 Ringeklokke med blått blinklys, universal anvendelse, f. eks også med bevegelsesdetektor eller ved større bevegelser kombinerbar med utvidelser. 3 mulige innstillinger: Tone + blinklys, kun TONE eller blinklys (dempet modus).

ML-7100 Ringeklokke sett med rødt lys, kan plasseres hvor som helst i boområdet. Kan utvides med ringeklokke MLR-8300 som med MLT-7100 og en bevegelsesdetektor PIR-5000.

ML-8300 Ringeklokke med passasje-stikkontakt, som ML-7100, **med den fordelten at stikkontakten ikke blir blokkert av gongen**. Utvidelsesmuligheter med Ringeklokke MLR-7100, MLT-7000 og bevegelsesdetektor PIR-5000.

IT-9000 Batteriringeklokke, 5 melodier kan velges; lydstyrke kan innstilles. Rekkevidde opptil 100 m.



IT-9000



PIR-5000



ITM-100



ITV-100



IT-7000



ML-7100



ML-8300